



MessageBox

Funkcja MessageBox wyświetla okienko z komunikatem tekstowym. Okno komunikatu może zawierać określone przez użytkownika ikony oraz przyciski. Funkcja zwraca określone predefiniowaną wartość kodu powrotu zależnego od tego jaki przycisk został wybrany. Funkcja nie jest typową funkcją języka MQL, tylko funkcją WinAPI wywoływaną z poziomu kodu MQL jako funkcja importowa, dlatego konieczne jest wskazanie biblioteki zewnętrznej określonej w pliku nagłówkowym WinUser32.mqh.

Składnia:

```
int MessageBox( string text=NULL, string caption=NULL, int flags=EMPTY)
```

Parametry

text – wartość tekstowa wyświetlana w okienku

caption – nazwa w nagłówku okienka dialogowego

flag – parametr określający parametry okienka ikony oraz przyciski

Warto zwracana

Kod identyfikujący przycisk który został wybrany w okienku

Przykład:

```
#include <WinUser32.mqh>
if(ObjectCreate( "text_object" OBJ_TEXT, 0, D 2004 .02.20 12:30, 1,0045) ==
false)
{
int ret = MessageBox("ObjectCreate() funkcja zwróciła " + GetLastError() +
"bd \nKontynuowa?", "Pytanie" MB_YESNO | MB_ICONQUESTION)
if (ret == IDNO) return (false); // kontynuuj
```